

EMPFEHLUNGEN ZU DIESEM PRODUKT

ESTOL-Ultra-Clean
(Bitumenreiniger)



ESTOL-Haftgrund



ESTOL-Haftkleber



ESTOL-Kontaktkleber



Handstampfer



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG • MALSCH



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STRASSE 7-11 • 76316 MALSCH

TELEFON +49 72 46 91 16 -0
TELEFAX +49 72 46 91 16 -70

INFO@STM-MALSCH.DE
WWW.STM-MALSCH.DE

STRASSENBAUPRODUKTE

MAKABIT® 82 SUPER

ANWENDUNG

Beseitigung von Schäden in sämtlichen Fahrbahnbelägen:

Makabit® 82 Super 0/5 - Einbautiefe bis max. ca. 50 mm
Makabit® 82 Super 0/8 - Einbautiefe bis max. ca. 60 mm
Makabit® 82 Super 0/11 - Einbautiefe bis max. ca. 80 mm

Tiefere Schadstellen lassen sich durch mehrere Schichten mit Makabit® 82 Super ausgleichen (und/oder mit losem Splitt verfüllen).

Erstellung der neuen Deckschicht z.B. nach der Anhebung und Regulierung von Schächten und Rinneneinläufen.

Erstellung der neuen Deckschicht nach sämtlichen Aufgrabungen in Verkehrsflächen.

Erstellung von Anrampungen und Reparaturen sowohl an Industrieböden (auch im Beton), wie auch an Hof- und Garagenflächen.

Bezeichnung	Makabit	RepL	Biomak
Körnung 0-2 bzw. 0-3 mm		X	X
Körnung 0-4 bzw. 0-5 mm	X		X
Körnung 0-8 mm	X		X
Körnung 0-11 mm	X		X
25 bzw. 30 kg Gebinde	X	X	X
40 kg Gebinde	X	X	
lösemittelhaltig	X	X	
reaktiv aushärtend			X
für Schadstellen in OPA-Beläge geeignet	0/8 und 0/11		0/8 und 0/11
Standfestigkeit eines Heiasphaltbelages	X	X	
Stempeleindringtiefe wie Gussasphaltbelag	X	X	
Lagerdauer	1 Jahr	1 Jahr	6 Monate
recyclingfhig	X	X	X
Viskositt	XXX	XXX	XXX
Aushrtung	XXX	XXX	XXX
Endfestigkeit	XXX	XXX	XXX
Verarbeitung	XXX	XXX	XXX

EIGENSCHAFTEN

Makabit® 82 Super ist ein hochwertiges Kaltmischgut mit schnellhrtenden Eigenschaften und unbertroffener Klebekraft.

Makabit® 82 Super ist gebrauchsfertig im Gebinde verpackt (1-komponentig) und kann sofort verarbeitet werden.

Die Verarbeitung ist witterungsunabhngig, ganzjhrig auch bei Frosttemperaturen einsetzbar.

Makabit® 82 Super ist nach dem Verdichten sofort befahrbar.

Makabit® 82 Super erreicht nach der Durchhrtung die gleichwertige Standfestigkeit eines Heiasphalt- und Gussasphaltbelages (siehe Prfbericht der TU-Mnchen Nr: 50-11-0529).

Auch bei hohen Temperaturen in den Sommermonaten ist nach Aushrtung kein Verformen mehr mglich.

Makabit® 82 Super ist nach kurzer Liegedauer mit blichen Heimischgutbelgen berbaubar.

Makabit® 82 Super ist nach Einbau nachweislich recyclingfhig (dokumentiert durch Prfbericht des KIT).



EINBAU

Trockene Schadstellen subern und mit ESTOL-C40BF1-S oder ESTOL-Haftgrund vorbehandeln.

Fr eine optimale Flankenhaftung wird mit ESTOL-Kontaktkleber dnn vorgestrichen.

Makabit® 82 Super auf der Flche etwas berhht und gleichmig verteilen, anschlieend mit einem Stampfer, einer Rttelplatte oder einer Walze verdichten.

Die Flche leicht absanden um die Oberflchenklebrigkeit zu verringern.

Fr den flieenden Straenverkehr freigeben. ... fertig!

LIEFERUNG/LAGERUNG

Makabit® 82 Super ist lieferbar in 25 kg oder 40 kg Gebinden. Auf einer Palette mit 25 kg sind 32 Gebinde und bei 40 kg sind 16 bzw. 24 Gebinde verpackt.

Makabit® 82 Super ist frostunempfindlich (fr die bessere Verarbeitung in den Wintermonaten empfehlen wir dennoch die Lagerung bei Raumtemperatur).

Die Gebinde mssen khl und trocken gelagert und vor direkter Sonneneinstrahlung geschtzt werden. Im ungeffneten Originalgebinde ist Makabit® 82 Super ca. ein Jahr lagerfhig. Angebrochene Gebinde sollten wieder verschlossen und rasch verarbeitet werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter **www.stm-malsch.de**.

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkbltter zu. Aus diesen Merkblttern knnen Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.

Unser Selbstverstndnis

Viele Straen und Gebude leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermdungs- und Verschleiprozess bis hin zur Zerstrung, einleiten bzw. erfahren knnen. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur- und Sanierungsmanahmen entgegen zu wirken, damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung ge-

nge getan ist. Die Sddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschftigt sich seit ber 100 Jahren mit Technologien zur perfekten Straensanierung. Unzhligte Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprft werden, sprechen fr eine hohe Kompetenz fr anstehende Baumanahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europischen Nachbarlndern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und die exzellenten Produkte. STM steht fr eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung fr unsere Kunden.

