

RECOMMANDATIONS CONCERNANT CE PRODUIT

ESTOL-Ultra-Clean
(Nettoyant pour bitume)



Couche primaire ESTOL



ESTOL-Adhésif



Racloir en caoutchouc

STM

SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG • MALSCH



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STRASSE 7-11 • 76316 MALSCH

TÉLÉPHONE +49 72 46 91 16 -0
FAX +49 72 46 91 16 -70

INFO@STM-MALSCH.DE
WWW.STM-MALSCH.DE

PRODUITS POUR L'AMÉNAGEMENT DES ROUTES

ESTOL - PÂTE DE SCELLEMENT À FROID

APPLICATION

La pâte de scellement à froid sert à sceller les joints des surfaces en asphalte.

Assainissement des fissures à partir d'env. 5 mm ou des joints jusqu'à env. 15 mm de largeur.

La pâte de scellement ESTOL-est posé de façon homogène au sol. Cela permet d'éviter la formation de rayures de bitume lisses sur la surface de la route.

Désignation	Pâte de scellement à froid	Flexosan	Super 2000
Sans solvant	X	X	
Sensible au gel	X	X	X
Contenant de 30 kg		X	X
Contenant de 10 kg	X		
Largeur de fissure jusqu'à 3 mm		X	X
Largeur de fissure à partir de 3 mm	X		
Consommation	1 kg/l	1,5-2 kg/m²	1,5-2 kg/m²
Durée de stockage	6 mois	6 mois	1 an



PROPRIÉTÉS

La pâte de scellement à froid ESTOL-est traitée à froid.

La pâte de scellement à froid ESTOL-adhère bien sur les bords des joints.

La pâte de scellement à froid ESTOL-scelle les joints de façon durable et évite ainsi l'appari-tion de nouveaux dommages.

La pâte de scellement à froid ESTOL- convient également pour les surfaces en béton (conseil technique nécessaire)



POSE

La surface doit être sèche et exempte de pous-sière et de salissures.

Si les joints ont été nettoyés avec un nettoyeur haute pression, la pâte de scellement à froid ESTOL-ne doit être posé qu'une fois qu'ils sont secs.

En cas de poussière résiduelle sur les bords, enduire avec de l'ESTOL - C40BF1 ou une couche primaire d'ESTOL.

Agiter la pâte de scellement à froid ESTOL avant utilisation.

Verser la pâte de scellement à froid ESTOL-de façon homogène sur le sol et étaler si néces-saire sur les joints avec un racloir en caout-chouc.

Immédiatement après le traitement, les joints traités doivent être recouverts avec du sable sec.

Une fois les travaux finis, la circulation peut être rétablie immédiatement.



LIVRAISON / STOCKAGE

La pâte de scellement à froid ESTOL-est livrée dans des contenants de 10 kg. Une palette contient 48 contenants.

La pâte de scellement à froid ESTOL-doit être stockée au frais, au sec et pas à l'extérieur, avec une température minimum de 10 °C.

Dans le contenant d'origine non ouvert, la pâte de scellement à froid ESTOL peut être stockée pendant six mois maximum. Les contenants à moitié vide doivent être utilisés aussi rapide-ment que possible.

Vous trouverez plus d'informations sur le pro-duit sur notre site internet www.stm-malsch.de.

Nous vous enverrons volontiers une offre gra-tuite et non contraignante, ainsi que nos fiches de données techniques. Ces fiches de données techniques fournissent des informations sup-plémentaires sur l'utilisation de nos produits.



Notre philosophie

Un grand nombre de rues et de bâtiments souffrent de plus en plus des effets du climat et de la circulation, qui pro-voquent au fil du temps un processus de fatigue et d'usure qui peut entraîner des destructions importantes. Il est es-sentiel de lutter contre ce phénomène avec des mesures de réparation et d'assainissement, afin que la préservation architecturale soit assurée de façon à ce que les exigences en matière de sécurité et de conformité soient respectées. L'entreprise Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG est

spécialisée depuis plus de 100 ans dans les technologies d'assainissement urbain. La multitude de projets dévelop-pés, qui ont été contrôlés sous toutes les coutures dans notre laboratoire interne, démontrent nos compétences élevées dans le domaine des mesures d'aménagement des constructions. Des clients de toute l'Allemagne ainsi que des pays européens voisins nous font confiance en tant que partenaire expérimenté et misent sur la qualité exception-nelle de nos produits. STM s'engage pour une collaboration équitable avec des performances de pointe pour nos clients.

