



**IHRE STRASSE  
IN GUTEN HÄNDEN**

STM Vertriebs GmbH | Innsbrucker Bundesstraße 126 | A-5020 Salzburg

# TECHNISCHES MERKBLATT

Stand 01/2025

## ESTOL SUPER 2000

### BITUMENLÖSUNG

#### ALLGEMEINE ANGABEN

##### I EINSATZGEBIETE

ESTOL-Super 2000 wird zum Verschließen von Rissen auf Asphaltoberflächen eingesetzt. Typische Schadensbilder wie Risse, zu denen u.a. feine Haarrisse und einzelne Risse bis 3 mm gehören, bleiben nach der Sanierung nachhaltig verschlossen.

##### II EIGENSCHAFTEN

ESTOL-Super 2000 ist eine lösemittelhaltige, Bitumenlösung.

ESTOL-Super 2000

- ist kalt verarbeitbar
- ist nicht frostempfindlich
- haftet gut an den Flanken der Risse
- verläuft bis auf die Risssohle
- beeinflusst nur unwesentlich die Optik der Asphaltfläche
- eignet sich auch für Betonflächen (Technische Beratung erforderlich)

nicht für Walzrisse und auf neuen Asphalt Belägen geeignet

##### III PRODUKTDATEN

Konsistenz: flüssig  
Dichte: ca. 0,95 g / cm<sup>3</sup>  
Verarbeitungstemperatur: Umgebungstemperatur

#### VERARBEITUNGSHINWEISE

##### IV ÄUSSERE BEDINGUNGEN

Der Untergrund muss frei von Wasser, Schmutz und losen Bestandteilen sein. Die Risse sind mit Druckluft auszublasen. Belag der keinen Verbund mehr mit dem Untergrund hat, ist zu entfernen. Fehlstellen werden vorzugsweise mit Makabit 82 Super ausgeglichen.

##### V VERARBEITUNG

Das Material sparsam auf den Riss aufgießen, mit einem Gummischieber scharf abziehen und mit ESTOL Abstreusand 0,5 – 2,0 mm abstreuen.

Das Material kann auch auf den Riss aufgegossen und unmittelbar danach mit Edelsplitt 2-5 mm (Qualität f0,5) satt abgestreut werden. Vorzugsweise sollte in diesem Fall mit dem ESTOL-Ziehschuh gearbeitet werden, da hierdurch eine optimale Verfüllung und Dosierung erreicht wird. Freigabe des rollenden Verkehrs kann unmittelbar erfolgen.

##### VI VERBRAUCH

Beim Abziehen mit Gummischieber: 100 g / lfm.  
Bei abstreuen mit Splitt 2 – 5 mm: 150 g / lfm  
bei einer Rissüberdeckung von 10 cm (ca. 1,5 kg / m<sup>2</sup>).

##### VII REINIGEN DER ARBEITSGERÄTE

Verarbeitungsgeräte können mit Benzin, Diesel oder Heizöl gereinigt werden.  
Zum Reinigen der Hände Handwaschpaste für Bitumenverunreinigungen verwenden.

##### VIII GEBINDE

25 kg Blechgebände

##### IX LAGERUNG

Kühl und trocken, nicht im Freien lagern; vor direkter Sonneneinwirkung schützen.  
Im ungeöffneten Originalgebände ein Jahr lagerfähig.

##### X HINWEIS

Diese Angaben beruhen auf Erfahrungswerten und dienen zur unverbindlichen Beratung. Bei Fragen steht Ihnen unsere technische Abteilung zur Verfügung.

Gültige Normen, Vorschriften und Gesetze (z.B. bezüglich Arbeitssicherheit oder Bauweise) sind einzuhalten.